

1-Methoxy-2-propanol


Exposition am Arbeitsplatz



BGAA

Berufsgenossenschaftlicher
Arbeitskreis Altstoffe
Bundesrepublik Deutschland

Formel



Molmasse	90,12 g/mol
CAS-Nr.	107-98-2
Synonyme	Propylenglykol-1-methylether; Propylenglykolmonomethylether; 1-Methoxypropan-2-ol; 2PG1ME
Deutscher Grenzwert	370 mg/m ³ , 100 ml/m ³ (MAK)
Datenzeitraum	1996 bis 2000
Stand	September 2001
Expositionsbeschreibung	Nr. 47

Vorwort

In der vorliegenden Auswertung werden ausschließlich Expositionsmessungen in der Luft am Arbeitsplatz berücksichtigt, die die folgenden Bedingungen erfüllen:

- ☐ Das Messverfahren erfüllt die Anforderungen an die Messstrategie gemäß DIN EN 689 [1] und TRGS 402 [2] sowie die Anforderungen an Messverfahren gemäß DIN EN 482 [3]. Hierunter fallen auch Messungen, die beim Einsatz von Atemschutz durchgeführt wurden.
- ☐ Die Messungen wurden mit den im Rahmen des Berufsgenossenschaftlichen Messsystems Gefahrstoffe (BGMG) zum Zeitpunkt der Messung gültigen Probenahme-systemen (Probenahmeverfahren und Probenträger) durchgeführt.
- ☐ Die Analyse wurde nach dem zum Zeitpunkt der Analyse im BGMG gültigen Analysenverfahren durchgeführt.

Die in die Auswertungen einbezogenen Messungen wurden ausschließlich von den Technischen Aufsichtsdiensten der gesetzlichen Unfallversicherungsträger in ihren Mitgliedsbetrieben durchgeführt. Die Messverfahren liefern personenbezogene Daten. Aufgrund der messplanerischen Vorschriften sind die gesamten Messdaten grundsätzlich als gleichwertig zu betrachten. Als Datenquelle dient dabei die Datenbank „Dokumentation von Messdaten zur Exposition gegenüber Gefahrstoffen – DOK-MEGA“ im Berufsgenossenschaftlichen Institutes für Arbeitsschutz – BIA in Sankt Augustin.

Der Anlass für diese Messungen ist unterschiedlicher Art, es handelt sich jedoch überwiegend um die folgenden Arten:

- ☐ Messungen *im Rahmen der Aufsichtspflicht*, die aus jeweils unterschiedlichen konkreten Anlässen durchgeführt wurden. Dabei wurden auch Messungen bei durch

das Arbeitsverfahren begründetem Verdacht auf Exposition ausgewertet, welche ergaben, dass tatsächlich keine oder nur eine sehr geringe Exposition vorlag. Hieraus ergibt sich naturgemäß eine in der Regel sehr breite Streuung der Messergebnisse, entsprechend der Vielfalt der untersuchten Arbeitsbereiche mit unterschiedlichsten Randbedingungen für die Expositionen.

- ❑ Messungen bei Verdacht auf eine Berufskrankheit. Für die Verteilung der Messwerte ergibt sich, entsprechend den unterschiedlichen Expositionssituationen, ein mit den Messungen *im Rahmen der Aufsichtspflicht* vergleichbares Bild.

Die Messungen wurden – soweit möglich – getrennt ausgewertet nach:

- ❑ Messwerten mit Expositionsdauer ≥ 1 h und Probenahmedauer ≥ 1 h, die auf Schichtmittelwerte umgerechnet wurden
sowie
- ❑ Messwerten mit verkürzter Expositionsdauer < 1 h. Es handelt sich um tätigkeitsbezogene Konzentrationsmessungen. Bei kürzeren Expositionen können im Einzelfall die Messergebnisse im Rahmen von *worst-case*-Abschätzungen als Schichtmittelwerte genutzt werden.

Eine derart getrennte Auswertung kann nicht für alle Betriebsarten/Arbeitsbereiche durchgeführt werden, da einige Datenkollektive eine zu geringe Zahl an Werten enthalten, um statistisch auswertbar zu sein.

Für die spezifische Darstellung wurden – soweit sinnvoll – branchenübergreifend Arbeitsbereiche und Arbeitsverfahren zusammengefasste Erläuterungen zu einzelnen Expositionshöhen werden nur gegeben, wenn die Datenlage weitere verfahrensspezifische Angaben erlaubt.

Die Messaktivitäten für die verschiedenen Betriebsgrößen – bezogen auf die Anzahl der dort jeweils Beschäftigten – sind recht ausgeglichen [4]. In der Regel wird in der Auswertung auf eine Differenzierung nach Klein-, Mittel- und Großbetrieben verzichtet, weil für die Expositionssituation vorwiegend die Verfahren und die Stoffe entscheidend sind, weniger die Größe der Betriebe. Die Auswertung der Messdaten erfolgt dabei nach den 50-, 90- und 95-Perzentilen. Für diese Werte gilt, dass 50 %, 90 % oder 95 % aller vorhandenen Konzentrationswerte unterhalb dieser Schwellen, die restlichen 50 %, 10 % beziehungsweise 5 % oberhalb der Schwellen liegen. Wenn möglich, wurde weiterhin unterschieden, ob an den Arbeitsplätzen technische Maßnahmen zur Expositionsminderung getroffen wurden (Lüftung) oder nicht. Hierzu erscheint folgender Hinweis notwendig:

Technische Maßnahmen werden meist dort ergriffen, wo die spezifische Arbeitsplatzsituation zu einer höheren Freisetzung von Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben führt. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn mit großen Mengen eines Stoffes offen umgegangen wird, dieser großflächig aufgetragen verdampft oder eine Verarbeitung bei höheren Temperaturen stattfindet. Vergleichsweise gering dagegen ist die Freisetzung beim Einsatz geringer Mengen des gleichen Stoffes, beim Auftrag auf nur kleine Flächen oder bei der Verarbeitung bei oder unterhalb der Raumtemperatur. Durch die technische Maßnahme wird meist erreicht, dass das Expositionsniveau an Arbeitsplätzen mit großer Freisetzung das Niveau solcher mit nur geringer Freisetzung ohne technische Maßnah-

men ungefähr erreicht. Daraus resultiert das scheinbare Paradoxon, dass die Arbeitsplätze *mit Erfassung (Absaugung)* häufig keine geringeren oder sogar höhere Expositionen als diejenigen *ohne Erfassung (Absaugung)* aufweisen.

1 Messverfahren

Das angewandte Messverfahren bestimmt 1-Methoxy-2-propanol in Form von Aerosolen und Dämpfen.

Mithilfe einer Probenahmepumpe wird ein definiertes Luftvolumen durch ein Dräger-Aktivkohleröhrchen Typ B gesaugt. Nach Elution mit Diethylether erfolgt die qualitative und quantitative Bestimmung durch Gaschromatografie mit Flammenionisationsdetektor parallel auf zwei Säulen unterschiedlicher Polarität. Die analytische Bestimmungsgrenze für eine zweistündige Probenahmedauer liegt bei 2,0 mg/m³.

2 Expositionsbeschreibung

2.1 Allgemeines

Unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Belange wurden 3128 Messdaten aus etwa 1021 Betrieben ausgewertet. Die Messdaten verteilen sich auf die in Tabelle 1 angegebenen Branchen.

Tabelle 1: Branchenspezifische Verteilung der Messdaten für 1-Methoxy-2-propanol

Branchen	Anteil Messdaten
Anstrichmittel, Herstellung und chemische Industrie	30 %
Kunststoffverarbeitung	8 %
Metallbe- und -verarbeitung	15 %
Stahl-, Maschinen- und Fahrzeugbau	10 %
Elektrotechnik/Feinmechanik	6 %
Baugewerbe	11 %
Holzbe- und -verarbeitung	6 %
Druckerei	6 %
Sonstige Industrien	5 %

2.2 Messungen

2.2.1 Expositionsdauer ≥ 1 h, Probenahmedauer ≥ 1 h

2.2.1.1 Messergebnisse

Tabelle 2 enthält die Messergebnisse der Jahre 1996 bis 2000.

Tabelle 2: Schichtmittelwerte für 1-Methoxy-2-propanol

Datenzeitraum	1996 bis 2000					
Expositionsdauer	≥ 1 h					
Probenahmedauer	≥ 1 h					
Betriebsart/ Arbeitsbereich	Anzahl Messda- ten	Anzahl Betriebe	50%- Wert [mg/m³]	75%- Wert [mg/m³]	90%- Wert [mg/m³]	95%- Wert [mg/m³]
Herstellung von Zubereitungen	507	103	*)	13,00	37,30	63,00
– ohne Absaugung	180	58	*)	16,00	37,00	60,00
– mit Absaugung	321	86	5,50	13,00	37,80	71,60
Reinigen, manuell, maschinell	229	106	*)	21,00	50,20	112,35
– ohne Absaugung	58	32	9,00	22,50	87,00	160,20
– mit Absaugung	160	73	*)	20,00	44,00	95,00
Pinself, Malen, Spachteln, Rollen	222	117	*)	12,50	43,20	136,70
– ohne Absaugung	130	64	*)	17,50	61,00	170,50
– mit Absaugung	49	31	*)	15,75	44,20	108,30
Spritzen (Druckluft, Airless, Airmix)	745	348	*)	*)	34,50	76,00
– ohne Absaugung	162	55	*)	25,00	100,00	159,00
– mit Absaugung	549	288	*)	*)	*)	45,00
Drucken	148	57	*)	15,00	32,00	59,00
– ohne Absaugung	68	32	*)	15,00	32,40	50,00
– mit Absaugung	77	34	*)	15,00	25,60	68,20
Oberflächenbeschich- tung, maschinell	237	94	*)	19,75	39,00	50,00
– ohne Absaugung	61	28	*)	19,25	30,00	40,70
– mit Absaugung	166	64	*)	19,00	37,80	50,00
Oberflächenbeschich- tung, allgemein	193	104	*)	16,00	49,10	75,05
– ohne Absaugung	72	42	*)	19,00	30,40	67,00
– mit Absaugung	112	61	*)	13,00	47,60	72,20

*) Messwert < analytische Bestimmungsgrenze

2.2.1.2 Allgemeines

Die Summe der Messungen mit und ohne Erfassung (Absaugung) kann kleiner als die Zahl der Messungen für die/den jeweilige(n) Betriebsart/Arbeitsbereich sein, da nicht in allen Fällen eine Angabe über eine Erfassung (Absaugung) in den Daten enthalten ist.

In die Auswertungen wurden auch Daten aus Messungen mit einer Expositionsdauer zwischen 1 h und 8 h aufgenommen.

2.2.1.3 Herstellung von Zubereitungen

Die Messdaten wurden in der chemischen Industrie beim Mischen und Abfüllen von 1-Methoxy-2-propanol in der Anstrichmittelherstellung erhoben.

2.2.1.4 Reinigen, manuell, maschinell

Die Messdaten wurden überwiegend in der chemischen Industrie in der Anstrichmittelherstellung beim Reinigen des Materials sowie von Behältern und Anlagen erhoben.

2.2.1.5 Pinseln, Malen, Spachteln, Rollen

Die Messdaten wurden schwerpunktmäßig in der Metall verarbeitenden Industrie und in Maler- und Lackierereien beim Pinseln, Rollen und Deckanstreichen erhoben.

2.2.1.6 Spritzen (Druckluft, Airless, Airmix)

Die Messdaten wurden schwerpunktmäßig in der Metall verarbeitenden Industrie, in Maler- und Lackierereien und in der Holzbe- und -verarbeitung beim Spritzen mit Druckluft und Airless-Spritzen erhoben.

2.2.1.7 Drucken

Die Messdaten wurden schwerpunktmäßig in Druckereien überwiegend beim Siebdrucken erhoben. Einige Messungen wurden auch beim Flexodruck durchgeführt.

2.2.1.8 Oberflächenbeschichtung, maschinell

Die Messdaten wurden in der Kunststoffverarbeitung, in der Metall verarbeitenden Industrie, in der Holzbe- und -verarbeitung, in der Elektrotechnik und bei der Anstrichmittelherstellung erhoben.

2.2.1.9 Oberflächenbeschichtung, allgemein

Die Messdaten wurden in der Kunststoffverarbeitung, in der Metall verarbeitenden Industrie, in der Holzbe- und -verarbeitung, in der Elektrotechnik und bei der Anstrichmittelherstellung beim Tauchen erhoben.

2.2.2 Verkürzte Expositionsdauer (< 1 h)

2.2.2.1 Messergebnisse

Tabelle 3 enthält die Messergebnisse der Jahre 1996 bis 2000.

Tabelle 3: Tätigkeitsbezogene Messwerte mit verkürzter Expositionsdauer für 1-Methoxy-2-propanol

Datenzeitraum	1996 bis 2000					
Expositionsdauer	< 1 h					
Betriebsart/ Arbeitsbereich	Anzahl Messda- ten	Anzahl Betriebe	50%- Wert [mg/m³]	75%- Wert [mg/m³]	90%- Wert [mg/m³]	95%- Wert [mg/m³]
Alle Betriebsarten/ Arbeitsbereiche	124	80	*)	40,00	106,20	213,80

*) Messwert < analytische Bestimmungsgrenze

2.2.2.2 Allgemeines

Die Messdaten setzen sich im Wesentlichen aus den Betriebsarten und Arbeitsbereichen der Auswertungen zu den Schichtmittelwerten zusammen. Es lässt sich keine Auswertung zu Schwerpunkten der Exposition vornehmen.

-
- 1 EN 689: Workplace atmospheres - Guidance for the assessment of exposure by inhalation to chemical agents for comparison with limit values and measurement strategy (02.95). Hrsg.: CEN Europäisches Komitee für Normung, Brüssel. Beuth, Berlin 1995
 - 2 Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 402): Ermittlung und Beurteilung der Konzentrationen gefährlicher Stoffe in der Luft in Arbeitsbereichen. Ausg. Nov. 1997. BArbBl. (1997) Nr. 11, S. 27-33
 - 3 DIN EN 482: Arbeitsplatzatmosphäre – Allgemeine Anforderungen an Verfahren für die Messung von chemischen Arbeitsstoffen (09.1994). Beuth, Berlin 1994
 - 4 Berufsgenossenschaftliches Messsystem „Gefahrstoffe“ der gewerblichen Berufsgenossenschaften. 4. Aufl. Hrsg.: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Sankt Augustin 1999